

Battery ready Deze omvormers lezen we uit.

Mei-2022-V1

In deze lijst zie je welke omvormers uitgelezen kunnen worden met een dongel of kabel. Soms heb je een Bliq-adapterkabel nodig. De omvormers op deze lijst sturen we niet aan, maar kunnen wel uitgelezen worden zodat de data gebruikt kan worden voor Bliq-adviesrapporten en monitoring. Voor klanten die geïnteresseerd zijn in een batterij en willen weten hoeveel ze daarmee kunnen besparen dan ook getoond in de Bliq-app. Staat een omvormer niet op deze lijst? Of wil je bijvoorbeeld een laadpaal uitlezen? Dan kun je deze altijd uitlezen met een Bliq-kWh-meter. Soms vervalt door de aansluiting van Bliq de mogelijkheid om gebruik te maken van de monitoring van de fabrikant.

Fronius

Type	Range	Dongel	Bliq-adapter +kabel	Netwerk kabel	Vervangt monitoring
Primo	3.0-1 t/m 8.2.1 (with WLAN, LAN and Webserver)			☑	Nee
Primo GEN24	3.0 plus t/m 5.0 plus (with WLAN, LAN and Webserver)			☑	Nee
Symo	3.0-3-M t/m 8.2-3M (with WLAN, LAN and Webserver)			☑	Nee
Symo GEN24	4.0 plus t/m 8.0 plus (with WLAN, LAN and Webserver)			☑	Nee

Growatt

Type	Range	Dongel	Bliq-adapter +kabel	Netwerk kabel	Vervangt monitoring
S - 1-phase (old)	750-S t/m 1500	☑	☑		Ja
S - 3-phase (old)	5000TL3-S t/m 10.000TL3-S	☑	☑		Ja
MIC	750TL-X t/m 3300TL-X		☑		Ja
MIN	2500TL-XE t/m 6000TLX-E		☑		Ja
MOD	MOD3000TL3-X t/m 10TL3-X (3-ph)		☑		Ja
SPA Retrofit	SPA 3000TL t/m 10.000TL3		☑		Ja
SPH Hybrid	SPH 3600 t/m SPH 10.000		☑		Ja

solar edge

Type	Range	Dongel	Bliq-adapter +kabel	Netwerk kabel	Vervangt monitoring
1-phase Setapp HD-wave	SE2000H t/m SE6000H	☑		☑	Nee
3-phase Setapp HD-Wave	SE3K t/m SE10K	☑		☑	Nee
Storedge 1-phase settapp	SE2000H t/m SE6000H	☑		☑	Nee
Storedge 3-phase settapp	SE3K t/m SE10K	☑		☑	Nee

SOLAX POWER

Type	Range	Dongel	Bliq-adapter +kabel	Netwerk kabel	Vervangt monitoring
X1 mini / Air	X1-0.6 - X1-3.6			☑	Ja
X1 Boost	X1-3.0T - 5.0T			☑	Ja
X3 MIC	X3-4.0T - X3-10.0T			☑	Ja
X1 Retrofit HV	3.7 t/m 5.0			☑	Nee
X3 Retrofit HV	8.0 t/m 10.0			☑	Nee

solis

Type	Range	Dongel	Bliq-adapter +kabel	Netwerk kabel	Vervangt monitoring
Mini 4G	1500W t/m 3600W (1MPPT)	☑	☑		Ja
1P 4G	3.6kW t/m 5.0kW (1 phase, 2MPPT)	☑	☑		Ja
3P 4G	3.0kW t/m 10kW (3-ph, 2MPPT)	☑	☑		Ja
Mini S5	700W t/m 3600W (1-ph, 1MPPT)	☑	☑		Ja
1P S5	2.5kW t/m 6kW (1-ph, 2MPPT)	☑	☑		Ja
RAI Retrofit	3K-48ES 3,0kW hybrid retrofit AC (1-ph)		☑		Ja

SUNGROW

Type	Range	Dongel	Bliq-adapter +kabel	Netwerk kabel	Vervangt monitoring
1-phase	2K5 t/m 5K			☑	Ja
3-phase	5KTL-MT t/m 6KTL-MT			☑	Ja
Hybrid	SH3K6 t/m SH4K6				Ja